


**ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО  
ГРУППА 0+ (ОТ 0 ДО 13 КГ)  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**EAC**



**ВНИМАНИЕ:** Данное детское удерживающее устройство является "универсальным". Оно официально утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии О4 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.

Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить "универсальное" детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.

Данное детское устройство отнесено к "универсальной" категории на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.


В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.

Данное детское удерживающее устройство пригодно для установки только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трех точках/статическими ремнями/ремнями с втягивающим устройством, официально утвержденными на основании Правил № 16 ЕЭК ООН или других равноценных стандартов.

## **ВНИМАНИЕ!**

### **Обратите внимание на следующие пункты:**


1. Четко соблюдайте инструкцию по установке, прилагаемую предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства.
2. Безопасность гарантируется только в случае, если детское кресло правильно установлено в соответствии с инструкцией.
3. Запрещено использование детского удерживающего устройства без чехла.
4. Замену чехла сиденья разрешается производить только другим чехлом, рекомендованным предприятием-изготовителем, поскольку чехол представляет собой неотъемлемую часть системы обеспечения безопасности.
5. Все точки контакта детского кресла и штатного ремня безопасности автомобиля, находящиеся под нагрузкой и описанные в настоящей инструкции, обозначены красным цветом. Использование других точек контакта запрещено.
6. Запрещено оставлять ребёнка в детском кресле непристёгнутым. Помните, что большинство аварий происходит на коротких дистанциях.
7. Следите за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве.
8. Детское кресло должно быть всегда пристёгнуто в автомобиле, даже если в нём нет ребёнка.
9. Рекомендуется заменить устройство после того, как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожно-транспортного происшествия.
10. Любой багаж или вещи, которые могут нанести телесные повреждения в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
11. Рекомендуется распологать и устанавливать жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвижное сиденье или дверь транспортного средства.
12. Места сиденья, не покрытые чехлом из ткани, рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы их поверхность не была слишком горячей для кожи ребенка.
13. Внесение каких-либо изменений или дополнений в устройство без согласия компетентного органа, а также неполное соблюдение инструкции по установке, прилагаемой изготовителем детского удерживающего устройства, **ОПАСНО!**
14. Токсичность материалов, используемых при изготовлении удерживающих систем и соприкасающихся с кожей ребенка, отвечает требованиям соответствующих разделов ЕКТ "безопасность игрушек", часть 3 (июнь 1982 года).
15. Степень воспламеняемости материалов, используемых в удерживающей системе, отвечает требованиям соответствующих пунктов Сводной резолюции ЕЭК ООН о конструкции транспортных средств (СР.3) (Документ TRANS/WP. 29/78/Rev.1, пункт 1.20).
16. Все части кресла можно чистить мягкими чистящими средствами. Чехол кресла можно стирать при температуре 30° С.
17. Если у Вас возникают какие-либо сомнения или вопросы по эксплуатации детского кресла, необходимо обратиться к изготовителю.



Некоторые из элементов автокресла могут отличаться от представленных на этом и других рисунках данного руководства, т.к. могут быть заменены производителем с целью улучшения потребительских характеристик.



Детское удерживающее устройство крепится к штатному сиденью автомобиля, оборудованного З-х точечными ремнями безопасности.



● Варианты установки детского автомобильного кресла в автомобиле:

1 – установка разрешена против направления движения.\* Если автомобиль оборудован передней подушкой безопасности для пассажира, то ее необходимо отключить. При необходимости отрегулировать угол наклона спинки сиденья автомобиля;

2, 3, 4 – установка разрешена против направления движения.


\*–смотри пункт 4–5.



Следуйте указаниям по установке детских автомобильных кресел, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

## ГРУППА О (0 – 13 КГ)

### 1. Регулировка высоты плечевых лямок и положения центральной лямки.




● Перед установкой автокресла необходимо отрегулировать высоту плечевых лямок внутренних 3-х точечных ремней 15 и положение центральной лямки 12, в зависимости от роста ребенка.


Нажмите на кнопку пряжки 9 и освободите замки.

Вытащите плечевые лямки с накладками на ремни из прорезей 14 в спинке автокресла.

Вставьте их в обратном порядке в подходящие прорези 14.



⚠ Правильное положение плечевых лямок – на уровне шеи ребенка.




● Переставьте центральную лямку 12 в подходящую прорезь сиденья.

Для этого протолкните скобу центральной лямки 16 узкой стороной в прорезь снизу автокресла.


Вытащите и переставьте центральную лямку с пряжкой.

### 2. Регулировка положения ручки для переноски.



● Ручка 7 для переноски автокресла может быть переключена в одно из четырех положений.



Для переключения положений ручки необходимо взяться руками за левый и правый поворотный механизм, большими пальцами рук нажать на обе кнопки 8 и повернуть ручку в необходимое положение, отпустить кнопку и подвигать ручку до характерного щелчка и фиксации.



Верхнее первое положение ручки служит для переноски.

Крайнее четвертое нижнее положение – в качестве упора от покачивания автокресла при нахождении его на ровной поверхности вне автомобиля.

### 3. Одевание/снятие капюшона.



- Для одевания капюшона 1 необходимо накинуть его на автокресло, надеть две петельки на крючки по бокам ручки для переноски. Расправить капюшон, чтобы верхняя часть была надета на ручку, нижняя на спинку автокресла.

Для снятия капюшона проделайте вышеописанное в обратном порядке.


### 4. Расположение ребенка в автокресле.




⚠ При установке автокресла на переднее сиденье автомобиля в положении “спиной по ходу движения” необходимо отключить подушку безопасности переднего пассажира. Если это невозможно, устанавливать кресло на переднем сиденье запрещено.

- Перед расположением ребенка в автокресле проведите регулировку высоты плечевых лямок и положения центральной лямки (см. п.1).

Усаживать ребенка в автокресло можно как до установки кресла в автомобиль (например дома) так и перед непосредственной установкой, но до пристегивания ремня безопасности. Т.к. поясная часть ремня безопасности проходит над ногами ребенка, и могут возникнуть трудности при дальнейшей посадке ребенка в автокресло.



- Ослабьте внутренние 3-х точечные ремни 15 автокресла, нажав на кнопку 5 устройства регулировки длины ремней, и потяните ремни 15 на себя.




**⚠️** Не тянуть за накладки ремней. Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

Для удобства посадки ребенка в автокресло раскиньте ремни вверх, а пряжку 10 вперед.

Посадите ребенка в автокресло.

Пристегните его, совместив левую и правую защелки пряжки 10 и вставив их в замок до характерного щелчка.



- Потяните за регулировочную лямку 6, пока внутренние 3-х точечные ремни не займут оптимальное положение. Проверьте натяжение плечевых лямок.

**⚠️** Убедитесь, что лямки достаточно натянуты, а внутренние ремни не перекрученны.


**⚠️** Не затянутые лямки ремня опасны! Рекомендуется оставлять расстояние в толщину ладони между плечевыми лямками и грудью ребенка.

Проверяйте натяжение ремней и затягивайте их каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло.

- Чтобы освободить ребенка, нажмите красную кнопку 9 на пряжке, выньте и разомкните защелки. Высадите ребенка.

**⚠️** Если у Вас возникают какие-либо сомнения, обратитесь к изготовителю автокресла.


## 5. Установка автокресла при помощи штатного 3-х точечного ремня безопасности автомобиля.



- Поставьте автокресло на сиденье автомобиля против хода движения. Убедитесь, что автокресло плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.


**⚠️** При установке в автомобиль допускается только первое и второе верхние положения ручки 7 для переноски.

- Пристегните ремень безопасности автомобиля, продев поясную часть через две направляющие 4, обозначенные синими метками.



- Диагональную часть ремня пропустите за спинкой автокресла и проденьте через зацепы 13 на спинке, помеченные синим цветом, как указано на рисунке.

Натяните ремень безопасности.



- Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко и не упирается в направляющие 4 автокресла. В противном случае, попробуйте установить автокресло на другом сиденье авто.



После установки автокресла необходимо убедиться, что все, было сделано правильно. Все лямки, служащие для крепления автокресла к транспортному средству, должны удерживаться в натянутом положении, их перекручивание недопустимо. Подвигайте кресло из стороны в сторону: если кресло смещается значительно, необходимо подтянуть ремни или установить кресло заново.



Проверяйте натяжение ремня безопасности каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло, если он ослаблен, его необходимо освободить из фиксатора, натянуть и зафиксировать снова.

Сохраняйте инструкцию по установке кресла в течение всего срока эксплуатации.

**390007, г. Рязань, ул. Военных Автомобилистов, д. 10.**

301116\_029\_P3\_v2